



**TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐJE**

7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. **Telefon:** 82/575 – 025/33
E-mail: jegyzo@taszarhivatal.hu

Ügyiratszám: TPH/1877-12/2022.

Tárgy: A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft.
Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén
csomagolóüveg gyártóüzem egységes
környezethasználati engedélyezési eljárása

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) közleményét, amely szerint SO/KTHF/04310-35/2022. ügyiratszámmal a SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén (Taszár települést érintő hatásterületen) csomagolóüveg gyártóüzem egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában döntést hozott.

A fenti közleményt Taszár Község Önkormányzata 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. sz. alatt található (közterületen bármikor, akadálymentesen megközelíthető) hirdetőtábláján, valamint a www.taszar.hu honlapon közzé teszem.

Tájékoztatom Taszár település lakosságát arról, hogy a közlemény mellékletét képező dokumentációba személyesen a Taszári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. ügyélfogadási időben (hétfő, szerda 8.00-12.00; 13.00-16.00 óra között péntek 8.00-12.00 óra között) lehet betekinteni.

A közhírré tétel

- kezdő napja: 2022. július 29.

Taszár, 2022. július 29.



Németh Judit
jegyző

Taszári Polgármesteri Hivatal

☎ 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. ☎ 82/575-025 E-mail: titkarsag@taszarhivatal.hu
Hivatali kapu elérhetőség: KRID kód: 311880758 rövid név: TSZRPH



SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági határozat közhírré tételéről

Az ügy tárgya:

A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár
0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag
gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye

Az ügy ügyiratszám:

SO/KTHF/04310/2022.

A közlemény közhírré tételének napja:

A közlemény kézhezvételét követő 8. nap.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Szente Eszter

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu

Telefonszám: 82/795-916

A Környezethasználó neve, székhelye:

Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.)

Az eljáró hatóság megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztály

**A SO/KTHF/04310-35/2022. ügyiratszámú határozat (a továbbiakban: Határozat) rendelkező
részében foglaltak ismertetése:**

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Teljes neve: | Sisecam Glasspackaging Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid neve: | Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 1134 Budapest, Váci út 33. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 27174650-2313-113-01 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 871 372 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|-------------------|---|
| 1.6. Megnevezése: | Üveg csomagolóanyag gyártóüzem |
| 1.7. Címe: | 7400 Kaposvár, külterület 0285/29 hrsz. |

Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal

- 1.8. EOY koordináták: Y: 557065 X: 114305
1.9. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 977 339

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 3.3. pontja szerint:

„Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül”

- 3.1.1. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103 017 889 (Öblösüveggyár)
3.1.2. TEÁOR'08 kód: 2313 Öblösüveggyártás
3.1.3. NOSE-P kód: 104.11 Cement klinker (> 500 t/nap), mész (> 50 t/nap), **üveg (> 20 t/nap)**, ásványi anyagok (> 20 t/nap), kerámiatermékek (> 75 t/nap) **gyártására szolgáló létesítmények**
3.1.4. Engedélyezett kapacitás: **1100 tonna/nap** olvasztási kapacitás

- 3.2. Megnevezése: A R. 2. számú melléklet 1.1. pontja szerint:

„Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben”

- 3.2.1. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103 019 780 (Tüzelőanyagok égetése)
3.2.2. TEÁOR'08 kód: 2313 Öblösüveggyártás
3.2.3. NOSE-P kód: 101.02 Égési folyamatok > 50 és < 300 MW között
3.2.4. Engedélyezett kapacitás: **~73,2 MW_{th}** névleges bemenő hőteljesítmény

A tevékenység egyéb adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Jelen engedély az I./3.1.4. és I/3.2.4. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.4. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött **környezetvédelmi előírások teljesítését** – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő **15 napon belül** köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

5. A létesítésre és próbaüzemre vonatkozó előírások

5.1. Általános előírások

- 5.1.1. A létesítést követően **6 hónap próbaüzemet** kell lefolytatni. A próbaüzem megkezdését legkésőbb azt megelőzően 10 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
- 5.1.2. A próbaüzem lejárta után **megvalósulási dokumentációt kell benyújtani** a Kormányhivatalhoz, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A benyújtandó

dokumentációban részletezni kell a próbaüzemi tapasztalatokat és a rendelkezésre álló monitoring eredményeket, továbbá a BAT következtetéseket ki kell egészíteni azon pontok esetében, ahol a tervezés fázisában nem volt elegendő információ a felmerült kérdéssel kapcsolatban.

5.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.2.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
- 5.2.2. Az építési anyagok szállításánál, valamint az építési munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 5.2.3. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve locsolásáról gondoskodni kell.
- 5.2.4. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 5.2.5. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a földmunkákat szüneteltetni kell.

Próbaüzemre vonatkozó előírások

- 5.2.6. A tervezett **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások (üvegolvasztó kemencék kéményei), **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13** azonosítószámú légszennyező pontforrások (vákuumpumpa kürtők) **P14, P15, P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások (dízelgenerátor kémények) **P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások (műhelyek elszívó kürtői) **létesítését és 6 hónapos próbaüzemét az alábbi előírások betartása mellett engedélyezem.**
- 5.2.7. A létesítés során a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál szabványos emissziómérési helyet kell kialakítani.
- 5.2.8. A létesítés során a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál folyamatos emissziómérő rendszert is ki kell építeni, majd folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő légszennyező anyagok kibocsátását, és a megadott paramétereket:
 - szilárd anyag
 - kén-dioxid (SO₂)
 - nitrogén-oxidok (NO_x)
 - oxigéntartalom (O₂)
 - térfogatáram
 - hőmérséklet

- 5.2.9. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentése érdekében leválasztó, füstgáztisztító berendezéseket kell telepíteni és működtetni.
- 5.2.10. A folyamatos emisszió méréshez használt mérési módszerek és eszközök alkalmazására vonatkozó dokumentációt be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, és csatolni kell a folyamatos mérőrendszerhez tartozó gázelemző és pormérő műszerekre vonatkozó típusjóváhagyási igazolásokat.
- 5.2.11. A folyamatos emissziómérő rendszer akkreditált laboratóriummal történő **ellenőrző mérést** el kell végezni.
- 5.2.12. A folyamatosan működő mérőrendszernek meg kell felelnie a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 6. §-ban, valamint a 14. § (1) bek. a és b pontjaiban, valamint a 14. § (4.), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak.
- 5.2.13. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások 6 hónapos próbaüzemének megkezdését legkésőbb azt megelőzően 10 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak. A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhető meg.
- 5.2.14. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni az **L. mellékletben rögzített kibocsátási határértékek** teljesülését. A mérések tervezett időpontjáról 15 nappal korábban írásban értesíteni kell a Kormányhivalt.
- 5.2.15. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál a megadott légszennyező anyagok tekintetében a **mg/m³**-ben megadott BAT-AEL értékek mellett a fajlagos tömeg kibocsátások **kg/tonna olvadt üveg** BAT-AEL értékeinek is teljesülniük kell az **L. mellékletben** rögzítettek szerint.
- 5.2.16. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások próbaüzem alatti működéséről a VMM rendelet 18.§-a alapján meghatározott tartalmi követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**.
- 5.2.17. A próbaüzem során a technológiai leírásokban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyezőanyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni. Az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.2.18. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivalt.

5.2.19. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások akkreditált **emissziómérésének jegyzőkönyvét** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 25. § (1) bekezdése alapján az Lr. 5. melléklete figyelembevételével összeállított **levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt a próbaüzem alatt** a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan, jelen egységes környezethasználati engedély módosítása során adja ki a Kormányhivatal, mely döntés véglegessé válásáig a légszennyező források – a próbaüzem idejét kivéve – nem működtethetők.

5.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 5.3.1. Az építési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 5. számú melléklet szerint meghatározott határértékek teljesüléséről.
- 5.3.2. Az építés tevékenység megkezdése előtt - organizációs terv ismeretében - **zajvédelmi tervet kell készíteni**, melynek tartalmazni kell azokat a műszaki és munkaszervezési intézkedéseket, melyekkel biztosítható a megengedett zajterhelési határértékek teljesülése. Az organizációs tervet, valamint az alapján elkészített zajvédelmi munkarészt az építési tevékenység megkezdése előtt 60 nappal meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.
- 5.3.3. Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető a zajR. 13. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása szükséges, amit a kivitelező az építési engedély véglegessé válását követően a zajR. 13. § (2) bekezdése szerinti tartalommal elkészített kérelem benyújtásával, az építési tevékenység megkezdése előtt, az organizációs terv és a zajvédelmi munkarész megküldésével egyidejűleg köteles a Kormányhivatalnál kezdeményezni.
- 5.3.4. A határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében a munkavégzés csak véglegessé vált határozatban megállapított zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés birtokában kezdhető meg.
- 5.3.5. Az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.3.6. Az építés és a hozzá kapcsolódó közúti szállítások csak a nappali (6⁰⁰ – 22⁰⁰ óra közötti) időszakban végezhetőek.
- 5.3.7. Az építéssel egyidejűleg biztosítani kell, hogy az üzemelésből eredő zajkibocsátás ne haladja meg a jelen határozat **Z. mellékletében** előírt zajkibocsátási határértékeket.
- 5.3.8. A zajR. 9. § (1) bekezdése értelmében a zajvédelmi megfeleléség biztosítása érdekében a zajvédelmi szakértői véleményben és a tervekben bemutatott zaj- és

rezgéscsökkentési céljából tervezett beruházásokat maradéktalanul végre kell hajtani. A ventilátor folyosó helyiség két oldalfalát és tetejét hangelnyelő anyaggal kell burkolni, **a hangelnyelő anyag abszorpció tényezője legalább $\alpha_w=0,8$ értékű legyen.**

5.3.9. Az új létesítményt a piacon elérhető lehető legjobb minőségű anyagokból, és korszerű irányítástechnikai elemekkel ellátva kell megvalósítani.

5.3.10. **A próbaüzem során** - az ülemszerű működésének megfelelő üzemállapotban - a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletében előírtaknak megfelelően **zajméréseket kell végezni nappali és éjszakai időszakban az Üveggyár környezetében, mely a teljes létesítményre vonatkozóan igazolja a jelen határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését. Egyidejűleg be kell mutatni a kialakult közvetlen zajvédelmi hatásterületet. A zajR. 5. mellékletében előírt tartalommal elkészített mérési jegyzőkönyvet megvalósulási dokumentációhoz mellékelve be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.**

5.4. Földtani közeg védelmi előírások

5.4.1. A létesítés során a szennyező anyagok, illetve lebomlásuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

5.4.2. A tereprendezési, alapozási, építési munkálatok nem okozhatják a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: HÉR.) mellékleteiben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

5.4.3. **Környezetveszélyeztetés** észlelése esetén a Környezethasználó köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

5.4.4. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő **környezetkárosodás** bekövetkezése esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. Azonnali beavatkozás szükséges:

- ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

5.4.5. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy

- a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

5.4.6. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles haladéktalanul tájékoztatni

- a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kaposvári Szakasz mérnökségét;
- az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: az illetékes Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot;
- tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.
- minden, a létesítés során bekövetkező, a környezeti- ill. természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190).

5.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 5.5.1. A bolygatás során megjelenő inváziós fajok visszaszorítására és továbbterjedésük megakadályozására kell törekedni.
- 5.5.2. A telephelyen a külső világítás kialakítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:
- 5.5.3. A világítótestek a telephelyen kívülre, illetve a horizont síkja fölé nem sugározhatnak fényt.
- 5.5.4. A fényforrások színhőmérséklete meleg fényű, sárgás.
- 5.5.5. A telephely energiaellátást biztosító föld feletti létesítményeket madárvédelmi szempontból a lehető legnagyobb mértékben biztonságossá és tartóssá kell tenni, továbbá a legmagasabb biztonságot nyújtó műszaki madárvédelmi eszközök felszerelésével kell kiépíteni, amelyek az utólag felszerelt kiegészítő madárvédelmi szerelvények nélkül, a kialakításuk (méretezésük, geometriájuk, elrendezésük, hiánytalan és hibátlan állapotuk) eredményeként teremtik meg a madarak biztonságát.
- 5.5.6. A zöldfelületek kialakítása során az őshonos növényfajokat kell előnyben részesíteni.
- 5.5.7. Továbbá a munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, kapcsán végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek belehullott állatok, amennyiben vannak a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.

5.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 5.6.1. **A Környezethasználó által benyújtott, a Kaposvár, 0285/59 hrsz. alatti telephelyen létesítendő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen határozat rendelkező részében előírtak betartása mellett jóváhagyom.**
- 5.6.2. A kivitelezés során kialakításra kerülő üzemi gyűjtőhely műszaki kialakítását és a jelen határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzatát a tevékenység működésének megkezdése előtt felül kell vizsgálni. Amennyiben a jelen határozatban jóváhagyott

üzemeltetési szabályzat módosítása szükséges, azt a tevékenység működését megelőzően be kell nyújtani jóváhagyásra.

- 5.6.3. A telephelyen a hulladék felhalmozása a kivitelezési és üzemelési időszakban is tilos.
- 5.6.4. A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd **kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.**
- 5.6.5. Az építési tevékenység során csak a megfelelően előkezelt, az építési célra alkalmas hulladék, műszakilag indokolt mennyiségben használható fel. **A hulladék telephelyen kívüli szállítását, előkezelését, hasznosítását arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó végezheti.**
- 5.6.6. **A kivitelezés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül felhasználnak.** A telephelyen belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani és a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.
- 5.6.7. A kivitelezés során kitermelt földet átmenetileg úgy kell deponálni, hogy a csapadékkal, illetve széllel történő elhordás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 5.6.8. Az építés során kerülni kell a nagyobb mértékű és veszélyességű hulladék keletkezésével járó építési technológia alkalmazását.
- 5.6.9. A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet kell létesíteni. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 5.6.10. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.6.11. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására.
- 5.6.12. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.
- 5.6.13. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.6.14. Az építési tevékenység befejezése után a kivitelezésből származó hulladék nem maradhat a területen.
- 5.6.15. Az építési tevékenység során a kivitelező vagy megbízottjának feladata, az építési munkaterületen keletkezett építési hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban és az e- építési naplóban.
- 5.6.16. Ha az építési hulladék mennyisége a külön jogszabályban foglaltak szerint, az ott meghatározott küszöbértéket eléri, az építőipari tevékenység befejezésekor a jogosult felelős műszaki vezető feladata, hogy az építési napló alapján az építési hulladék

nyilvántartó lapot és az építési napló összesítő alapján tett nyilatkozatát a használatbavételi engedélyezéshez az építtetőnek átadja.

- 5.6.17. A jelen határozat véglegessé válását követően a kivitelezési munkálatok során kitermelésre kerülő, a telephelyen belül fel nem használt föld mennyiségét, tervezett kezelési módját a kitermelést követő 8. munkanapon be kell jelenteni a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) részére.

Teljesítési határidő: A kivitelezési munkák befejezéséig folyamatos

A kivitelezés során keletkező hulladékok főbb jellemzőit a **H. melléklet** tartalmazza.

6. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

6.1. Általános előírások

- 6.1.1. A telephely létesítményeit és a telepi technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 6.1.2. A tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében **környezetirányítási rendszert (KIR) kell bevezetni és működtetni** az Európai Bizottság üveggyártásra vonatkozó 2012/134/EU végrehajtási határozatának (a továbbiakban: BAT Határozat) mellékletében található elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések 1.1. Általános BAT következtetések üveggyártásra **1.1.1. Környezetirányítási rendszerek** pontjában foglalt **összes jellemző alkalmazásával**. A KIR-t bemutató dokumentációt a **megvalósulási dokumentáció részeként** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

A KIR bevezetésének határideje: az üzemszerű működés kezdete

6.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 6.2.1. A telephelyen tervezett **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.

6.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 6.3.1. A Környezethasználót – mint a Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén csomagolóüveg gyártóüzem (a továbbiakban: Üveggyár) üzemeltetőjét - a jelen határozat **Z. mellékletébe** foglalt zajkibocsátási határértékek - minden üzemelési körülmény mellett történő - teljesítésére kötelezem.

Határidő: A határozat véglegessé válását követően folyamatosan

- 6.3.2. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 6.3.3. **Az üzemszerű működés megkezdését követő egy éven belül – és a második kemence üzembehelyezését követően - környezeti zajvizsgálatokat kell végezni a**

legkedvezőtlenebb üzemállapot figyelembevételével. A mérésekről készült jegyzőkönyvet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.

- 6.3.4. Az üzemszerű működés megkezdését és a második kemence üzembehelyezését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

6.4. Földtani közeg védelmi előírások

- 6.4.1. A földtani közeg minőségét veszélyeztető, szennyező, illetve lebomlásuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok elhelyezése (gyűjtése, tárolása) kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken, és arra alkalmas edényzetekben történhet.
- 6.4.2. A telephelyen lévő veszélyes anyagok, veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolásra szolgáló edényzetek, műtárgyak telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni szükséges.
- 6.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, felhasználását (szállítás, mozgatás, átfertés, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre.
- 6.4.4. A tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a HÉR. mellékleteiben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.4.5. Minimálisan a monitoring tervben megjelölt 3 ponton (a csapadékvíz kivezetés helyének közelében, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely közelében és a gázolaj és LPG tárolás környezetében) akkreditált földtani közeg mintavételezést kell végezni két mélységközből (0,2-0,5 m-ből és a kapilláris zónából). A vizsgálandó komponensek a következők:
- Alifás szénhidrogének (TPH),
 - Benzol és alkilbenzolok (BTEX), és
 - Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH).

A mintavételeket, és a laboratóriumi vizsgálatokat a HÉR. előírásai szerint kell végezni.

A vizsgálati eredményekről **összefoglaló jelentést kell készíteni** a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV rendelet) 15. § (8) bekezdése, és a FAV rendelet 13. számú melléklete figyelembe vételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira.

A jelentésnek – a létesítmény teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot is. A jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni a **megvalósulási dokumentáció részeként**.

A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatokat a továbbiakban a monitoring javaslatban meghatározott helyeken, és módon kell végezni **5 évente egyszer**.

6.5. Természet-és tájvédelmi előírások

- 6.5.1. A telephelyen megjelenő inváziós fajok visszaszorítását és továbbterjedésük megakadályozását (rendszeres kaszálás virágzás és termésérlelés előtt, fakivágás) folyamatosan biztosítani kell.
- 6.5.2. A zöldfelületek szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás stb.) gondoskodni kell.

6.6. Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 6.6.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 6.6.2. A tevékenység során keletkező hasznosítható hulladékok esetében törekedni kell arra, hogy a lerakás vagy egyéb ártalmatlanítási művelet helyett a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek.
- 6.6.3. A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék (selejt) a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. A gyártási maradék (selejt) a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépéskor válik hulladékká.
- 6.6.4. A gyártás során a minőségellenőrzést követően keletkező olyan selejt terméket vagy üvegtörmeléket, amely nem kerül vissza a technológiába, hulladéknak kell tekinteni, kezeléséről a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 6.6.5. A termelési technológiában külső forrásból kizárólag olyan üvegcserep használható fel, amelynek hulladékstátusza megszűnt.
- 6.6.6. A Környezethasználó hulladékgazdálkodási tevékenységet (pl. hulladék előkezelése, hasznosítása, telephelyen kívüli szállítása, a telephelyre hulladék státuszban érkező üvegcserep gyűjtése, hasznosítása) csak az adott hulladéktípusra vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet.
- 6.6.7. Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 6.6.8. Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő és a benyújtott dokumentációban ismertetett műszaki kialakítású munkahelyi- és üzemi gyűjtőhelyet (a továbbiakban: Gyűjtőhelyek) kell létesíteni. A Gyűjtőhelyek üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 6.6.9. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 6.6.10. A Gyűjtőhelyeken a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és

a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.

- 6.6.11. A Gyűjtőhelyeken csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel az Gyűjtőhelyek tárolókapacitására.
- 6.6.12. A Gyűjtőhelyeken a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéshez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet.
- 6.6.13. A Gyűjtőhelyeken veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 6.6.14. Veszélyes hulladékot más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
- 6.6.15. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX:29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 17. § (2) bekezdése szerinti tartalommal naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 6.6.16. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.
- 6.6.17. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- 6.6.18. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartásáért a Környezethasználó által kijelölt személy a felelős.
- 6.6.19. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége maximum 50 tonna lehet.
- 6.6.20. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 80 tonna lehet.
- 6.6.21. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- 6.6.22. A telephely zöldterületeinek gondozásából származó zöldhulladékot az adott hulladéktípusra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni hasznosításra.

A telephelyen az üzemeltetés során keletkező hulladékok főbb jellemzőit a **H. melléklet** tartalmazza.

7. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 7.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére.

Határidő: A tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel

- 7.2. A felhagyás során inváziós fajok nem maradhatnak a telephely területén.
- 7.3. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak hasznosítására vagy ártalmatlanítására történő átadásáról.
- 7.4. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában a hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.
- 7.5. A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.
- 7.6. A tevékenység és a telephely felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.7. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 7.8. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti!
- 7.9. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR. mellékleteiben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, ill. a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.
- 7.10. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelh.R.) szerinti kárelhárítási vagy a FAV rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.

8. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

8.1. Általános előírások

- 8.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az A. mellékletben felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 8.1.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az A. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.

- 8.1.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az egyoldalas adatlapból álló (E)PRTR-A adatlapra kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig.

8.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.2.1. Az engedélyköteles légszennyező pontforrások működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg az Lr. 4. melléklete szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni az OKIRkapu rendszeren keresztül.

8.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 8.3.1. A környezeti zajforrást üzemeltető a tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, valamint a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint – bejelentőlapra – köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

8.4. Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 8.4.1. A létesítés és az üzemelés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet (továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint előírt nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

9. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 9.1. A Környezethasználó köteles a Kárelh.R. 7. § -a, és 1. számú melléklete szerinti **kárelhárítási üzemi tervet** készíteni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI) az elektronikus ügyintézés szabályai szerint.

Határidő: a használatbavételi engedély iránti kérelemmel egyidőben

- 9.2. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási üzemi terv karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.

Határidő: folyamatos, ill. rendszeres

- 9.3. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 9.4. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az üzemi

kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá DDVIZIG-nek és az NPI-nek.

**Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.
a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként**

- 9.5. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 9.6. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ≈ ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
 - ≈ ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
 - ≈ ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
- 9.7. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.
- 9.8. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy
- ≈ a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
 - ≈ a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
 - ≈ ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- 9.9. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – **köteles haladéktalanul tájékoztatni**
- ≈ a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és DDVIZIG Kaposvári Szakasz mérnökségét;
 - ≈ az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes NPI-t;
 - ≈ tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.
- 9.10. A Környezethasználó köteles **haladéktalanul bejelenteni** a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MBH Rendelet) hatálya alá tartozó berendezések üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli események, káresemények közül a robbanás és tüzeset eseményeket a műszaki biztonsági hatóságnak és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (BM OKF).

Az MBH Rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésére a BM OKF részére **elektronikusan van lehetőség** az alábbi felületeken:

<https://ugyfelportal.katved.gov.hu>

<https://epapir.gov.hu>

- 9.11. A Környezethasználó **köteles** a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban **dokumentálni**.
- 9.12. A Környezethasználó **köteles** a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.
- 9.13. A Környezethasználó **köteles** az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően **azonnal pótolni**.

10. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 10.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:
- 10.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
- 10.1.2. a tulajdonosváltozást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.
- 10.2. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak az építési előkészítési munkák megkezdését.
- 10.3. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

11. Egyéb kötelezettségek

- 11.1. A Környezethasználó az 1./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén **környezetvédelmi megbízottat** köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában foglalt feltételek szerint.

12. A szakhatóságok állásfoglalása

- 12.1. A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/2709-1/2022. ált. számú, a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához:

"I. Általános előírások:

1. *A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni*

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

II. Szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó adatok:

3. A használatbavételig a gázolaj tartályok vonatkozásában meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszerben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatást.
4. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.:

III. A tevékenységre vonatkozó előírások:

5. A tisztított szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendeletben (továbbiakban: 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet) meghatározott alábbi küszöbértékeket:

Szennyezőanyag	küszöbérték
10' üledő anyag	150 mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	1000 mg/l
Szulfát	400 mg/l
Fluoridok	50 mg/l
Ammónia-ammónium nitrogén	100 mg/l
Összes arzén	0,2 mg/l
Összes antimon	0,6 mg/l
Összes bárium	0,5 mg/l
Összes ólom	0,2 mg/l
Összes réz	2 mg/l
Összes nikkel	1 mg/l
Összes króm	1 mg/l
Összes kadmium	0,1 mg/l

5. A tisztított technológiai szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelést a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell ellenőrizni, a kommunális szennyvízzel való keveredés előtt.

6. A technológiai szennyvíztisztító mű(vek) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemelhetnek.
7. Az üzemi területeken üzemelő csapadékvíz elvezető rendszerek és az olajfogók folyamatos karbantartásával biztosítani kell a lehullott csapadék elvezetését, és meg kell akadályozni a szennyves övezeti csapadékvíz befogadóba történő tisztítás nélküli kijutását.
8. A tisztított csapadékvíz kibocsájtási határértékei a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsájtási határértékek” alapján:

Sorszám	Megnevezés	2. Általános védettségi kategória befogadói
1.	pH	6–9,5
	Szennyező anyagok	Határérték mg/l
2.	Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOLK	150
3.	Biokémiai oxigénigény BOI5	50
4.	Összes lebegőanyag	200

9. Az előtisztított csapadékvíz csak az ÉME/CE megfeleléségi tanúsítvánnyal rendelkező olajfogó berendezésen keresztül vezethető a Kapos folyóba.
10. A gyártóépületekben kerülő kenőolaj és ammónia oldat tartályokat kármentő térbe kell elhelyezni a kármentők vízzáróságát évente ellenőrizni kell.
11. A gázolaj tartályok kármentő tereinek lezárását biztosító motoros tolózárok működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell.

IV. A monitoringra vonatkozó előírások:

12. Az üzem területén folyó tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére 8 darab talajvízre szűrőzött figyelőkútból álló monitoring rendszert kell kiépíteni és üzemeltetni.

Teljesítési határidő: a gyár próbaüzemének megkezdéséig

13. A figyelőkutakban félévente kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, KOLP, pH, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, cink, réz, króm, kadmium, ón, nikkel, bor, vas, mangán, arzén, antimon, bárium, ólom, ezüst, higany kobalt, TPH, PAH, benzol, alkilbenzolok, Illékony halogénezett alifás szénhidrogének, fenol.
14. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

15. A monitoring kút vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan kell megtenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

16. A tisztított csapadékvíz kibocsátásának, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és a gázolaj tartályok közelében öt évente egy méter mélységben mintát kell venni a földtani közegből és vizsgálni a következő komponensekre: TPH, PAH. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket csatolni kell az egységes környezethasználati engedély öt évenkénti felülvizsgálati dokumentációjához.
17. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
18. A szennyvizet legalább 3 havonta az szennyvíz közcsatornára történő átadási pontja előtti utolsó aknában javasolt az összes 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti paraméterekre (kivéve a toxicitást) mintázni.
19. A felszíni vízvizsgálat eredményeiről rendszeresen adatot kell szolgáltatni, valamint éves jelentést kell készíteni és elektronikusan a Felszíni Vízminőségi Szakterületi Rendszerben (FEVISZ) vízminőség-védelmi éves bejelentést (VÉL) tenni.

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

20. A telephelyen végzett minden tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.
21. A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvételehelyre szállítani.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

22. Az üzemeltetés során a FEVISZ nyilvántartásba vett adatok változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
- Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokról 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot.
 - Az alapbejelentés adatainak tartalmát érintő változást a vízminőség-védelmi alapbejelentő lapon (VAL) kell közölni.
23. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot.
- A FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alapadatlapon kell közölni.
- Az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

24. Az Engedélyes az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2027. július 31.”

12.2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a **SZTFH-BANYASZ/7475-4/2022.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén csomagolóüveg gyártóüzem egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során indult szakhatósági eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

Egyéb rendelkezések

- 1.** Az egységes környezethasználati engedély 2027. július 20. napjáig hatályos.
- 2.** A P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegővédelmi létesítési engedély 2027. július 20. napjáig hatályos.
- 3.** Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat **legalább 5 évente** a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt** - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2027. április 30. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 4.** A Környezethasználónak **éves felügyeleti díjat** kell fizetnie.

A felügyeleti díj összege **200.000 forint**, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.

Tekintettel arra, hogy a Környezethasználó a tevékenységét év közben kezdi meg, a 2022. évben a felügyeleti díj időarányos részét kell megfizetni az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A perben a jogi képviselőt kötelező.

A jogi képviselővel eljáró fél az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszesre terhel, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A Határozat indoklási részének kivonata:

A Környezethasználó kérelmére a R. 3. számú melléklet 51. a) pontja [Üveg- és üvegszálglyártó üzem; 20 t/nap olvasztókapacitástól] alapján a Kormányhivatal **előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, mely eljárás lezárásaként a SO/KTHF/00064-33/2022. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy**

a Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti telephelyen tervezett üveg csomagolóanyag-gyártó üzem létesítésével kapcsolatban **környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs**, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység megkezdéséhez R. 2. számú melléklet **1.1. pontja** [Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben] és **3.3. pontja** [„Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül”] alapján **egységes környezethasználati engedély megszerzése szükséges**.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a **NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.** (1112 Budapest, Jégvirág utca 14., a továbbiakban: Szakértő) 2022. június 8. napján a tárgyi ügyben egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az általa elkészített dokumentációt.

A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi beruházás szerepel az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének a 63. pontjában „*Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár külterületén*” néven, mint **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás**.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes **vízügyi hatóságot** szakhatóságként megkereste.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2709-1/2022. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint adta meg.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a létesítésre vagy tevékenység végzésére vonatkozó kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata és az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése tekintetében a területileg illetékes **bányászati hatóságot** szakhatóságként megkereste.

A Bányafelügyelet a SZTFH-BANYASZ/7475-4/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint adta meg.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO/KTHF/04310-2/2022. ügyiratszámú végzésében hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót, aki a hiánypótlási kötelezettségét 2022. június 23., 2022. június 26. és 2022. július 1. napján teljesítette.

A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt és annak kiegészítéseit áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó a Kaposvár külterületén, a Keleti Ipari Parkban, a Dombóvári út mentén, a Hrsz. 0285/29 alatt, egy 330415 m², egybefüggő területen italok (pl. sör) csomagolóüvegének gyártására gyártóüzem (öblösüveggyár) kialakítását és üzemeltetését tervezi.
- A tervezett csomagolóüveg gyártóüzem kemencéinek az olvasztási kapacitása 550 tonna/nap/kemence lesz. A telephelyen az első 5 évben 2 db olvasztókemence üzembehelyezését tervezik.
- A 1. kemence üzembehelyezésének tervezett időpontja 2023.
- A 2. kemence üzembehelyezésének tervezett időpontja: 2024.

A 2. kemence kb. félévvel az 1. kemence üzembehelyezését követően lép működésbe.

A telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet**, a telepi létesítményeket a **Th. melléklet** tartalmazza.

Összességében a dokumentáció, és annak kiegészítéseinek szakmai értékelése, a Kr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata, a szakhatóságok állásfoglalása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Összességében a dokumentáció, és annak kiegészítéseinek szakmai értékelése, a Kr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata, a szakhatóságok állásfoglalása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a próbaüzemre vonatkozó előírásait a R. 22. § (1)-(2) bekezdései alapján tette meg.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a Tvt. 7. § (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján írta elő.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi), természetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásait.

Az ismertetett tényállás alapján a Kormányhivatal a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában és 71. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített jogkörében, valamint a R. 20. § (4) és (11) bekezdéseiben foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése

alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változásbejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás, szakhatóság megkeresése, továbbá szakkérdés vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének is minősül.

A Kormányhivatal a zajR. 10. § (4) bekezdése szerinti zajkibocsátási határértéket megállapító határozatát jelen engedélybe foglalta.

A **szennyezőanyag elhelyezése** a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tevékenységet a FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában engedélyezett, és előírta a tevékenység folytatásának feltételeit.

A fentiek alapján és a FAVr. 13. § (8) bekezdését figyelembe véve a **szennyezőanyag elhelyezési engedély** a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/2709-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján került megadásra.

A Kormányhivatal a közleményt a **Határozat közlésével egyidejűleg** megküldi az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének, aki annak kézhezvételétől számított **8. napon** gondoskodik a Közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Az érintettek a Határozatba az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjénél betekinhetnek. A betekintés módjáról a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.